

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

## DATI TECNICI

CLASSIFICAZIONE	STANDARD	STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55
Classificazione	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto
	EN ISO 10874	Residenziale: 23 - Commerciale: 33 - Industriale: 42
Contenuto leganti strato di usura	EN ISO 10582	Tipo I
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	6,5 mm
Peso totale	EN ISO 23997	11,3 kg/m <sup>2</sup>
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Lati bisellati		Si - 4 lati bisellati
Trattamento superficiale (PUR)		Si - PUR Ultimate
Imballo	EN ISO 24342 Doghe	176 x 1.213 mm = 6 doghe/scatola = 28 m <sup>2</sup> /scatola
	EN ISO 24342 Piastre	300 x 600 mm = 7 piastre/scatola = 1,26 m <sup>2</sup> /scatola
PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE (EN 14041)		
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Antiscivolo	EN 13893	μ ≥ 0,3
PERFORMANCE TECNICHE		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato 0,05% Valore richiesto ≤ 0,15%
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 19 dB
Riduzione acustica all'interno della stanza	EN ISO 31-074	Classe C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Molto buona
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C
Resistenza al peeling	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
PERFORMANCE AMBIENTALI		
Emissioni VOC	ISO 16000-9	≤ 100 μg/m <sup>3</sup> (dopo 28 giorni)

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto. (10/20).  
Devono essere rispettate le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.  
Per ulteriori dettagli contattare Tarkett all'indirizzo indicato.

TARIFFA DOGANALE: 4820 5000 00



Prodotto su licenza di I4F  
<https://i4f-patents.com>